


本製品はIEC銅導体クラス5および6の複合より線(フレキシブル導体)を圧縮するコネクタ(スリーブ)
ドイツ規格 DIN 46267 パート1に適合、通常の六角圧縮ダイスと高性能アイクリンプ®ダイスの双方に適用する製品



材質: 銅(99.9%)
特徴: スズメッキ品、最大240mm²までに適合
適用: DIN EN 60228に規定された可とう導体に適用

サイズ mm	導体最小径 ∅ mm	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法mm			重量 kg (/100個)	梱包数
			d1	d3	l		
10	4.0	ICF10V	5	8	30	0,83	25
16	5.0	ICF16V	6	9	35	1,11	25
25	6.5	ICF25V	7,7	10,7	40	1,50	25
35	7.8	ICF35V	9,2	12,4	45	2,19	25
50	9.0	ICF50V	11,2	14,8	50	3,24	25
70	11.0	ICF70V	13,5	17,5	60	5,10	25
95	13.0	ICF95V	15,5	20	65	7,49	25
120	15.0	ICF120V	16,8	21,3	65	8,44	25
150	16.3	ICF150V	19	24	70	10,56	25
185	18.5	ICF185V	21	26	85	14,01	25
240	20.5	ICF240V	24	30	100	22,73	25

Crimping

アイクリンプ®圧縮とは
圧縮の接続信頼度を高める
特殊断面ダイス。より線、複合より線の接続部能力を高める



- ※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません
- ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です
- ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています
適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい

