

## ダイス - SERIES 520 用

### 適用機種

SERIES 520



PP520

### DIN スタンダードダイス※DIN48083に規定される銅及びアルミ導体用六角ダイス

※使用する端子との適合はDINコードで確認可能



ICD、ICD\_90、ICD\_V、ICD\_VL

#### DIN STANDARD

銅導体

適合製品：ICDシリーズ

導体サイズ (mm)	品番	圧縮幅 (mm)	DINコード ※DIN48083
35	MK12-520	14	12
50	MK14-520	14	14
70	MK16-520	14	16
95	MK18-520	14	18
120	MK20-520	14	20
150	MK22-520	14	22
180	MK25-520	14	25
240	MK28-520	14	28
300	MK32-520	17	32
400	MK38-520	17	38
500	MK42-520	17	42
630	MK44-520	17	44
800	MK52-520	25	52
1000	MK58-520	25	58



ICAL\_LD,ICAL\_LD,ICAL\_V,ICAL\_V,ICAL\_V30,ICALCU,ICALCU\_V

#### DIN STANDARD

アルミ導体

適合製品：ICALシリーズ

導体サイズ (mm)	品番	圧縮幅 (mm)	DINコード ※DIN48083
16	MK12-520	14	12
25			
35	MK14-520	14	14
50	MK16-520	14	16
70	MK18-520	12	18
95	MK22B-520	40	22
120			
150	MK25B-520	40	25
185	MK28B-520	40	28
240	MK32B-520	25	32
300	MK34B-520	25	34
400	MK38B-520	25	38
500	MK44B-520	17	44
630	MK52B-520	25	52
800	MK58-520	25	58
1000	MK60-520	25	60

### 130kNダイスアダプター

全てのシリーズ130ダイスが取付可能なアタッチメント  
PP520で圧縮作業が可能となります

#### アダプタ

品番	適合	重量
AD520-130	130kNダイス	1.78kg