


## 絶縁付き圧着端子 ICIQ DIN46237



材質: タフピッチ銅(Cu-ETP 99.9%)、絶縁付き  
 特徴: 表面錫メッキ処理、絶縁部ポリカーボネート  
 RoHS適合、ハロゲンフリー

適用: 0.5~最大150mm<sup>2</sup>までのより線、複合より線  
 備考: 品番後ろに\*が付く製品はDIN46237規格外のサイズとなります

サイズ	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法 (mm)					重量 kg (/100個)	梱包数
				d1	d4	d2	d3	l		
0,1-0,5	2	ICIQ052 *	●	1	2,3	2,2	5	14,0	-	100
	3	ICIQ053 *	●			3,2	5	14,0	-	100
	4	ICIQ054 *	●			4,3	6,5	16,0	-	100
	5	ICIQ055 *	●			5,3	8	16,0	-	100
0,5-1	2	ICIQ12	●	1,6	4	2,2	6	17,0	-	100
	3	ICIQ13	●			3,2	6	17,0	-	100
	3,5	ICIQ135	●			3,7	6	17,0	-	100
	4	ICIQ14	●			4,3	8	18,0	-	100
	4	ICIQ14S	●			4,3	7	17,5	-	100
	5	ICIQ15	●			5,3	10	19,0	-	100
	5	ICIQ15S	●			5,3	8	18,5	-	100
	6	ICIQ16 *	●			6,5	10	19,0	-	100
	8	ICIQ18 *	●			8,4	14	23,0	-	100
10	ICIQ110 *	●	10,5	18	25,0	-	100			
1,5-2,5	3	ICIQ23	●	2,3	4,4	3,2	6	17,0	-	100
	3,5	ICIQ235	●			3,7	6	17,0	-	100
	4	ICIQ24	●			4,3	8	18,0	-	100
	4	ICIQ24S	●			4,3	6,8	17,6	-	100
	5	ICIQ25	●			5,3	10	20,0	-	100
	5	ICIQ25S	●			5,3	8	19,5	-	100
	6	ICIQ26	●			6,5	11	22,0	-	100
	8	ICIQ28	●			8,4	14	23,0	-	100
	10	ICIQ210 *	●			10,5	18	25,6	-	100
12	ICIQ212 *	●	13,0	18	26,0	-	100			
4-6	4	ICIQ64	●	3,6	6,4	4,3	8	21,0	-	100
	5	ICIQ65	●			5,3	10	22,0	-	100
	6	ICIQ66	●			6,5	11	23,0	-	100
	8	ICIQ68	●			8,4	14	26,0	-	100
	10	ICIQ610	●			10,5	18	28,0	-	100
	12	ICIQ612	●			13,0	18	28,0	-	100
10	5	ICIQ105	●	4,5	8	5,3	10	24,5	0,23	50
	6	ICIQ106	●			6,5	11	25,5	0,24	50
	8	ICIQ108	●			8,4	14	28,5	0,30	50
	10	ICIQ1010	●			10,5	18	29,5	0,35	50
16	5	ICIQ165	●	5,8	10,5	5,3	11	31,5	0,40	50
	6	ICIQ166	●			6,5	11	31,5	0,38	50
	8	ICIQ168	●			8,4	14	33,5	0,43	50
	10	ICIQ1610	●			10,5	18	35,5	0,50	50
25	5	ICIQ255	●	7,5	13	5,3	12	38	0,71	50
	6	ICIQ256	●			6,5	12	38	0,69	50
	8	ICIQ258	●			8,4	16	38	0,76	50
	10	ICIQ2510	●			10,5	18	39	0,79	50
	12	ICIQ2512	●			13	22	44	0,97	50



## 絶縁付き圧着端子 ICIQ DIN46237

サイズ	固定ボルト	製品型番 (スズ鍍金)	色	各部寸法(mm)					重量 kg (/100個)	梱包数
				d1	d4	d2	d3	l		
35	6	ICIQ356	●	9	14,5	6,5	15	41	0,97	50
	8	ICIQ358	●			8,4	16	41	0,97	50
	10	ICIQ3510	●			10,5	18	42	1,01	50
	12	ICIQ3512	●			13	22	46	1,17	50
50	6	ICIQ506	●	11	16,5	6,5	18	47,5	1,76	50
	8	ICIQ508	●			8,4	18	47,5	1,71	50
	10	ICIQ5010	●			10,5	18	47,5	1,74	50
	12	ICIQ5012	●			13	22	49,5	1,80	50
70	6	ICIQ706	●	13	18,7	6,5	22	51	2,58	50
	8	ICIQ708	●			8,4	22	51	2,63	50
	10	ICIQ7010	●			10,5	22	51	2,55	50
	12	ICIQ7012	●			13	22	51	2,58	50
	16	ICIQ7016	●			17	28	55	2,68	50
95	8	ICIQ958	●	15	21,7	8,4	24	57,5	4,09	50
	10	ICIQ9510	●			10,5	24	57,5	4,22	50
	12	ICIQ9512	●			13	24	57,5	3,92	50
	16	ICIQ9516	●			17	28	59,5	3,94	50
120	8	ICIQ1208	●	16,5	24,2	8,4	24	62	5,63	25
	10	ICIQ12010	●			10,5	24	62	5,56	25
	12	ICIQ12012	●			13	24	62	5,33	25
	16	ICIQ12016	●			17	28	66	5,67	25
150	10	ICIQ15010	●	19	27,2	10,5	30	70	8,02	25
	12	ICIQ15012	●			13	30	70	7,84	25
	16	ICIQ15016	●			17	30	70	7,56	25

※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません

※適合する圧縮ダイスと工具が必要です

※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています

適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい