


本製品はIEC銅導体(圧縮より線及びより線)をT分岐接続するコネクタ(スリーブ)
高性能アイクリンプダイスで圧縮する製品



材質:無酸素銅(99.9%)
特徴:スズメッキ品、最大300mm²までに適合
適用:DIN EN 60228に規定された単線、より線、圧縮より線適用
備考:本製品は同径のT分岐接続のみに適用します
圧縮:アイクリンプダイス圧縮

サイズ	製品型番 (スズ鍍金)	各部寸法(mm)				重量 kg (/100個)	梱包数
		d1	d3	l	l1		
1,0-1,5	ICR1T	1,9	3,9	30	16	0,36	25
2,5	ICR2T	2,4	4,4	30	16	0,45	25
4	ICR4T	3	5	35	16,5	0,57	25
6	ICR6T	3,5	6,5	35	17	1,08	25
10	ICR10T	4,5	7	45	25	1,40	25
16	ICR16T	5,5	8,5	50	26	2,30	25
25	ICR25T	7	10	50	27	2,40	25
35	ICR35T	8,5	12	60	31	4,50	10
50	ICR50T	10	14	72	35	7,20	10
70	ICR70T	12	16,5	77	37	10,35	10
95	ICR95T	13,5	18	88	45	12,70	10
120	ICR120T	15	20	106	53	17,80	10
150	ICR150T	16,8	21,3	120	58	23,45	5
185	ICR185T	19	24	110	42	30,52	5
240	ICR240T	21	26	135	55	33,94	5
300	ICR300T	24	30	140	55	47,70	5

Crimping

アイクリンプ圧縮とは
圧縮の接続信頼度を高める特殊断面ダイス。
より線、複合より線の接続部能力を高めます



- ※本製品の圧縮は日本規格のダイスでは適用しません
- ※適合する圧縮ダイスと工具が必要です
- ※インターケーブル社は手動電動油圧圧縮工具及びダイスを製造しています
適切な工具とダイスの選定が可能です、お問合せ下さい

